



# Parquet (NF54002) en châtaignier massif



*Parquet large :*



*Choix Confort*

- **Epaisseur** : 23 mm
- **Largeur** : 100 mm
- **Longueurs** : 0,35 m à 1 m

*Choix RU*



*Parquet large :*



*Choix RU*

- **Epaisseur** : 23 mm
- **Largeurs** : 110 à 160 mm
- **Longueurs** : 0,35 m à 2 m

*Plinthes châtaignier :*



Parce que,  
c'est beau  
naturellement.





## *Parquet large : largeur 100 mm*

### **Choix Confort**

(Choix A + B)

#### **Défauts parement admis :**

- Nœuds sains, diamètre maximum : 15 mm
- Nœuds noirs, diamètre maximum : 3 mm
- Cœur sain sans limitation
- Légers défauts rabotage, jaune exclu

### **Choix RU (Rustique)**

(85 % Choix A et B + 15 % de C)

#### **Défauts parement admis :**

- Nœuds sains, diamètre maximum : 25 mm
- Nœuds noirs, diamètre maximum : 15 mm
- Cœur sain sans limitation
- Tâches jaunes n'excédant pas 50 % de la surface de la lame
- Légers défauts rabotage

### **Choix D (Déclassé)**

Mêmes caractéristiques que le choix D en 7 cm de large

## *Parquet large : largeur 110 à 160 mm*

### **Choix RU (Rustique)**

(85 % Choix A et B + 15 % de C)

#### **Défaut parement admis :**

Mêmes caractéristiques que le choix RU, largeur 100 mm.

## *Plinthes châtaignier :*

- **1/4 de rond** : 100 x 14 mm
- **1/4 de rond** : 80 x 14 mm
- **Epaisseur** : 14 mm
- **Longueurs** : 1 m à 2 m

## *Lambourdes châtaignier :*

Dimensions : 1000 x 25 x 75 mm

Possibilités : Brutes de sciage ou séchées  
Rabotées ou non rabotées

#### **Choix de finitions :**

- **Parquet Vernis Naturel**
- **Parquet Vernis Teinté**
- **Parquet Huilé**

**Humidité comprise entre 9° et 15°**





# Parquet (NF54002) en châtaignier massif traditionnel



## *Parquet châtaignier :*

- **Longueurs :** 350 à 1000 mm
- **Largeur :** 70 mm
- **Epaisseur :** 23 mm



*Choix A*



*Choix B*



*Choix C*



*Choix D*

- **Longueurs :** 350 à 1000 mm
- **Largeur :** 70 mm et 100 mm
- **Epaisseur :** 23 mm



*Clain*



*Double face*

*Parce que,  
c'est beau  
naturellement.*





## Choix A

### Défauts parement admis :

- Nœuds sains, diamètre maximum 10 mm
- Nœuds noirs, diamètre maximum 5 mm
- Cœur sain n'excédant pas 20 % de la longueur de lame
- Légers défauts rabotage
  - Nombre de lames < 40 cm : 15 %

## Choix C

### Défauts parement admis :

- Nœuds sains sans limitation
- Nœuds noirs diamètre maximum 15 mm non adhérents
- Ronces, cœur, jaune sans limitation
- Rouge sain inférieur à la moitié de la lame
  - Nombre de lames < 35 cm : 20 %

## Double face

(Choix RU : 85 % A et B, 15 % de C)

### Défauts parement et contre parement admis :

- Nœuds sains, diamètre maximum : 25 mm
- Nœuds noirs, diamètre maximum : 15 mm
- Cœur sain sans limitation
- Tâches jaunes n'excédant pas 50 % de la surface de la lame
- Légers défauts rabotage
  - Nombre de lame < 450 mm : 15 %

### Choix de finitions :

- *Parquet Vernis Naturel*
- *Parquet Vernis Teinté*
- *Parquet Huilé*

## Choix B

### Défauts parement admis :

- Nœuds sains, diamètre maximum 20 mm
- Nœuds noirs, diamètre maximum 8 mm
- Cœur sain sans limitation
- Tâches jaunes, n'excédant pas 50 % de la surface de la lame
- Légers défauts rabotage
  - Nombre de lames < 40 cm : 15 %

## Choix D

### Défauts parement admis :

- Aubier, flash, jaune
- Cœur, rouge, percés, ronces sans limitation
  - Nombre de lames < 35 cm : 20 %

## Clain

(Choix RU : 85 % A et B, 15 % de C)

### Défauts parement admis :

- Nœuds sains, diamètre maximum : 25 mm
- Nœuds noirs, diamètre maximum : 15 mm
- Cœur sain sans limitation
- Tâches jaunes n'excédant pas 50 % de la surface de la lame
- Légers défauts rabotage
  - Nombre de lame < 450 mm : 15 %

*Humidité comprise entre 9° et 15°*





# Parquet et Lambris en châtaignier massif



## *Lambris châtaignier :*



*Choix RU*



*Choix Confort*

- **Largeurs :** 70 et 100 mm
- **Longueurs :** 0,35 m à 1 m
- **Epaisseur :** 12 mm

## *Parquet châtaignier à coller (14 mm) :*



*Choix Confort*



*Choix RU*

## *Parquet châtaignier à coller (12 mm) :*



*Choix Confort*



*Choix RU*

Parce que,  
c'est beau  
naturellement.



# Caractéristiques



## *Lambris châtaignier :*

### **Choix Confort**

(Choix A + B)

#### **Défauts parement admis :**

- Nœuds sains, diamètre maximum : 15 mm
- Nœuds noirs, diamètre maximum : 3 mm
- Cœur sain sans limitation
- Légers défauts rabotage, jaune exclu

### **Choix RU**

(85 % de A et B + 15 % de C)

#### **Défauts parement admis :**

- Nœuds sains, diamètre maximum : 25 mm
- Nœuds noirs, diamètre maximum : 15 mm
- Cœur sain sans limitation
- Tâches jaunes n'excédant pas 50 % de la surface de la lame
- Légers défauts rabotage

### **Choix D**

#### **Défauts parement admis :**

- Aubier, flash, jaune
- Cœur, rouge, nœuds percés, ronces sans limitation

## *Parquet châtaignier à coller (14 mm) :*

### **Choix Confort**

- **Largeur :** 100 mm
- **Longueurs :** 0,35 m à 1 m
- **Epaisseur :** 14 mm

Mêmes caractéristiques que le lambris choix confort

### **Choix RU (Rustique)**

- **Largeur :** 100 mm
- **Longueurs :** 0,35 m à 1 m
- **Epaisseur :** 14 mm

Mêmes caractéristiques que le lambris choix RU

## *Parquet châtaignier à coller (12 mm) :*

### **Choix Confort**

- **Largeur :** 70 mm
- **Longueurs :** 0,35 m à 1 m
- **Epaisseur :** 12 mm

Mêmes caractéristiques que le lambris choix confort

### **Choix RU (Rustique)**

- **Largeur :** 70 mm
- **Longueurs :** 0,35 m à 1 m
- **Epaisseur :** 12 mm

Mêmes caractéristiques que le lambris choix RU

#### **Choix de finitions :**

- **Lambris Vernis Naturel**
- **Lambris Vernis Teinté**

*Humidité comprise entre 9° et 15°*





# Parquet en chêne

(NF54001)



## Parquet chêne à clouer :



*Choix PR*

- **Epaisseur** : 23 mm
- **Longueurs** : 300 à 1500 mm
- **Largeurs** : 70 et 90 mm

OU



*Choix RU*

- **Epaisseur** : 23 mm
- **Longueurs** : 500 à 2000 mm
- **Largeurs** : 120, 140, 160, 180 mm

## Parquet chêne à coller :



*Choix PR*



*Choix RU*

- **Epaisseur** : 14 mm
- **Longueurs** : 300 à 1500 mm
- **Largeurs** : 70, 90, 100, 110, 120 mm

## Types de pose :



*Bâton rompu*



*Point de Hongrie*



*Coupe de pierre*

## Plinthes chêne :



*Type réversible*



*Type mouluré*



*Louis XV*

Parce que,  
c'est beau  
naturellement.





## *Parquet chêne à clouer : épaisseur 23 mm*

### **Choix PR (Premier)**

- **Nombre de lames : < 450 mm : 20 %**
- Nœuds clairs, diamètre max. 8 mm
- Ronces peu marquées
- Pattes de chat peu apparentes
- Aubier exclu
- Maximum 3 défauts par ml

### **Choix RU (Rustique)**

- **Nombre de lames : < 450 mm : 20 %**
- Nœuds sains, fentes de cœur, gerces, ronces
- Pattes de chat, cœur rouge
- Aubier exclu
- Légères imperfections d'usinage

## *Parquet chêne à coller :*

### **Choix PR (Premier)**

- **Epaisseur : 14 mm**
  - **Longueurs : 300 à 1500 mm**
  - **Largeurs : 70-90 ou 100-110 ou 120 mm**
- Mêmes caractéristiques que l'épaisseur 23 mm

### **Choix RU (Rustique)**

- **Epaisseur : 14 mm**
  - **Longueurs : 300 à 1500 mm**
  - **Largeurs : 70-90 ou 100-110 ou 120 mm**
- Même caractéristiques que l'épaisseur 23 mm

## *Plinthes chêne :*

### **Type réversible**

- **Epaisseur : 13 mm**
- **Longueurs : 1500 à 2000 mm**
- **Largeur : 100 mm**

### **Type mouluré**

- **Epaisseur : 13 mm**
- **Longueurs : 1500 à 2000 mm**
- **Largeur : 100 mm**

### **Type Louis XV**

- **Epaisseur : 13 mm**
- **Longueurs : 1500 à 2000 mm**
- **Largeur : 100 mm**

**Humidité comprise entre 9° et 15°**

*Traitement organique fongicide, insecticide, curatif et préventif*

